CCL F1 / MODULARES SCO

Eine modulare Plattform. Passend für Ihre Filiale.

Eine kompakte, skalierbare Self-Checkout-Plattform mit flexibler Hardware, standardisierten Schnittstellen und mehreren Installationsvarianten.

Modular aufgebaut

Kombinieren Sie Displays, Scanner, Drucker, Zahlungsterminals, Kameras und Waagen rund um eine zentrale Einheit.

Kompakte Stellfläche

Mehr Checkout-Kapazität auf gleicher Fläche - als Tisch- oder Standversion.

KI-fähig

Optionale Kameras unterstützen Verlustprävention und Artikelerkennung.

Für Integration entwickelt

Standardisierte Schnittstellen und umfangreiche E/A erleichtern die Erweiterung um Peripheriegeräte.



Standkonfiguration mit Ablagewaage


KONFIGURATIONSDETAILS



180°-Scanner



Verstellbares EFT



RGB-Statuslicht

CCL F1 / TECHNISCHE DATEN

Ein flexibler Kern für viele Konfigurationen

Wählen Sie Prozessor, Display, Peripherie und Installationsform passend zur jeweiligen Handelsumgebung.

Betriebssystem	Windows 10 / Windows 11 / Linux
Prozessor	Intel® Core™ i3-1115G4 / i5-1135G7
Arbeitsspeicher	2 × DDR4 SO-DIMM, bis 64 GB
Speicher	64-512 GB M.2 SSD
Display	15” 1024 × 768 / 15,6” FHD / 21,5” FHD Kapazitiver Multi-Touchscreen
Netzwerk	10 / 100 / 1000 Mb LAN Optional M.2 Wi-Fi / Bluetooth
Audio	2 × 5-W-Lautsprecher

Scanner	Leistungsstarker 1D-/2D-Barcodescanner
Drucker	Thermisch, bis 200 mm/s 58 / 80 mm; Druckkopf 100 km; 1,5 Mio. Schnitte
Kameras	Optional 2D-Verlustprävention oder 3D-Gesichtserkennung
Host-Anschlüsse	4 × COM, 3 × USB 3.0, 5 × USB 2.0, 24-V-/12-V-Powered USB, 2 × LAN, 2 × HDMI, Kassenschublade und Audio
Zahlung	Individuelle Halterung für verschiedene EMV-Terminals
Waage	1 Tasche: 30 kg, 545 × 380 mm 2 Taschen: 30 kg, 380 × 680 mm
Umgebung	Betrieb: 0 bis 40 °C Lagerung: -20 bis 70 °C

REFERENZKONFIGURATION UND ABMESSUNGEN





Gezeigtes Standmodell
1150 B × 610 T × 1953 H mm
Arbeitshöhe: 863 mm

Referenz: 21,5”-Display, RGB-Leuchte und Verlustpräventionswaage für eine Tasche.
Endmaße hängen von den Modulen ab.

CCL KONTAKTIEREN