CCL F1 / SCO MODULAIRE

Une plateforme modulaire. Adaptée à votre magasin.

Une plateforme de caisse libre-service compacte et évolutive, avec matériel flexible, interfaces standardisées et plusieurs formats d'installation.

Conception modulaire

Combinez écrans, scanners, imprimantes, terminaux de paiement, caméras et balances autour d'un même cœur.

Encombrement réduit

Augmentez la capacité de passage dans le même espace, en version comptoir ou sur pied.

Prêt pour l'IA

Des caméras optionnelles facilitent la prévention des pertes et la reconnaissance des articles.

Conçu pour l'intégration

Les interfaces standardisées et les nombreuses E/S simplifient l'ajout de périphériques.



Configuration sur pied avec balance d'ensachage


DÉTAILS DE CONFIGURATION



Scanner 180°



TPE réglable



Voyant RGB

CCL F1 / DONNÉES TECHNIQUES

Un cœur flexible pour plusieurs configurations

Choisissez le processeur, l'écran, les périphériques et le format d'installation adaptés à chaque environnement.

Système	Windows 10 / Windows 11 / Linux
Processeur	Intel® Core™ i3-1115G4 / i5-1135G7
Mémoire	2 × DDR4 SO-DIMM, jusqu'à 64 Go
Stockage	SSD M.2 de 64 à 512 Go
Écran	15" 1024 × 768 / 15,6" FHD / 21,5" FHD Tactile capacitif multipoint
Réseau	LAN 10 / 100 / 1000 Mb Wi-Fi / Bluetooth M.2 en option
Audio	2 haut-parleurs de 5 W

Scanner	Scanner 1D / 2D haute performance
Imprimante	Thermique, jusqu'à 200 mm/s Papier 58 / 80 mm ; tête 100 km ; 1,5 M coupes
Caméras	Caméra 2D anti-perte ou 3D de reconnaissance faciale
Ports hôte	4 × COM, 3 × USB 3.0, 5 × USB 2.0, USB alimentés 24 V / 12 V, 2 × LAN, 2 × HDMI, tiroir-caisse et audio
Paiement	Support personnalisable pour différents TPE EMV
Balance	1 sac : 30 kg, 545 × 380 mm 2 sacs : 30 kg, 380 × 680 mm
Conditions	Fonctionnement : 0 à 40 °C Stockage : -20 à 70 °C

CONFIGURATION ET DIMENSIONS DE RÉFÉRENCE





Modèle sur pied illustré
1150 L × 610 P × 1953 H mm
Hauteur du plan : 863 mm

Configuration illustrée : écran 21,5", voyant RGB et balance anti-perte à un sac. Les dimensions finales dépendent des modules.

CONTACTER CCL