Quiosco exterior - H3

CREATE CONVENIENT LIFE

Diseñado para exteriores.

LCD IPS de 15 pulgadas · 1800 nits

−25°C a +40°C

IP55 / IK08

De pie / montaje en pared



Un quiosco exterior de 15 pulgadas con pantalla de alto brillo, protección IP55 e IK08 e instalación flexible.



Amplio rango de temperatura

Funcionamiento de −25 °C a +40 °C para autoservicio exterior.



Pantalla de alto brillo

1800 nits con ajuste automático a la luz ambiental.



Protección robusta

Resistencia IP55 al polvo y al agua con protección IK08 contra impactos.



Instalación flexible

De pie o en pared, con indicadores LED y acceso para mantenimiento.

La información y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.

Los terminales de pago y módems son opcionales y deben elegirse localmente con su socio CCL para cumplir los requisitos locales.

Quiosco exterior - H3

CREATE CONVENIENT LIFE

Sistema	
Procesador	Intel Core i3-1115G4 · 2C/4T · 6 MB · hasta 4,10 GHz / Intel Core i5-1135G7 · 4C/8T · 8 MB · hasta 4,20 GHz
RAM	DDR4 4 / 8 / 16 / 32 GB
Almacenamiento	M.2 128 / 256 / 512 GB
Sistema operativo	Windows 10 / Windows 11 / Linux
Alimentación	
Alimentación	220–230 V AC · 50/60 Hz · 465 W
Pantalla	
Tamaño	LCD IPS de 15 pulgadas
Resolución	1024 × 768 · 4:3 · 1000:1
Brillo	1800 nits
Táctil	PCAP multitáctil totalmente plano · AG
Puertos de E/S	
Serie	6 × RS232
USB	8 × USB: 2 × USB 3.0 + 6 × USB 2.0
LAN	1 × RJ45 · 10 / 100 / 1000 Mbps
Salida de vídeo	1 × HDMI
Audio	N/A
Componentes estándar	
Lector de códigos	Códigos 1D / 2D y pantallas de teléfonos
Indicador de estado	RGB LED
Pago / módem	Opcional; se elige localmente con su socio CCL
Datos físicos y ambientales	
Dimensiones (An × Pr × Al)	450 × 350 × 1541 mm (de pie) / 450 × 350 × 776 mm (montaje en pared)
Peso neto	74 kg (de pie) / 43 kg (montaje en pared)
Certificación	CE / RoHS / IP55
Color	Negro
Condiciones de funcionamiento	−25°C a +40°C · 5% a 95% RH
Condiciones de almacenamiento	−40°C a +60°C · 5% a 95% RH



LCD IPS de 15 pulgadas · 1800 nits

−25°C a +40°C

IP55 / IK08

De pie / montaje en pared

La información y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.

Los terminales de pago y módems son opcionales y deben elegirse localmente con su socio CCL para cumplir los requisitos locales.

Qingdao CCL Technology Co., Ltd

Building D2, Floor 26
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao, China

CCL TECH SAS

29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France

CCL TECH AMERICA LLC

610 E Zack St., Suite 110-3087
Tampa, FL 33602, USA