Máquina expendedora de billetes - HC1

CREATE CONVENIENT LIFE

Plataforma de venta de billetes para exterior de 32 pulgadas

32 pulgadas Full HD · 1500 cd/m²

Intel Core i5-1235U · 8 GB / 128 GB

Windows 11 / Linux

LTE / 5G opcional



Informática industrial, doble impresión de billetes, alimentación protegida y gestión climática para el transporte público en exteriores.



Informática industrial

Intel Core i5-1235U, 8 GB de RAM y SSD de 128 GB, con Windows 11 o Linux.



Doble impresión de billetes

Dos impresoras KPM180H: unos 0,8 segundos por billete y rollos de hasta 200 metros.



Alimentación protegida

SAI OLS1000E con supervisión SNMP y control remoto de alimentación.



Gestión climática

Dos calefactores, control de humedad, un deshumidificador y tres ventiladores de 24 V.

Las especificaciones pueden variar según la configuración. El marcado CE se basa en la declaración UE de conformidad del fabricante. La verificación cubre los requisitos CEM de la muestra ensayada.

Los terminales de pago y módems son opcionales y deben elegirse localmente con su socio CCL para cumplir los requisitos locales.

Máquina expendedora de billetes - HC1

CREATE CONVENIENT LIFE

Sistema principal	
Modelo	CCL-HC1 / CCL-HC
Procesador	Intel Core i5-1235U · 12.ª generación
Memoria / almacenamiento	8 GB RAM / 128 GB SSD
Sistema operativo	Windows 11 / Linux
Entradas / salidas del sistema	LAN · 6 × COM · 8 × USB · HDMI · VGA · Wi-Fi
Interfaz de usuario	
Pantalla	32 pulgadas · 1920 × 1080 · PCAP · 1500 cd/m² · atenuación automática
Protección de pantalla	Película UV · vidrio antirrotura IK08 · uso con guantes · −20 °C a +70 °C
Pago	Terminal de pago opcional; se muestra la configuración Verifone UX700
Accesibilidad / audio	Teclado accesible Storm · 2 altavoces de 4 Ω / 10 W
Billetes y comunicaciones	
Impresoras de billetes	2 × KPM180H · 0,8 s/billete · rollo de 200 m
Conectividad	Conmutador Ethernet · módem LTE/5G y antenas opcionales
Respaldo / recuperación	Alimentación respaldada por SAI · módulo de control remoto de alimentación
Supervisión remota	SAI compatible con SNMP · supervisión operativa remota
Fiabilidad y alimentación	
Alimentación / SAI	220–240 V AC · 50/60 Hz · 4 A · OLS1000E UPS + SNMP
Control climático	2 calefactores · controlador de temperatura/humedad · deshumidificador · 3 ventiladores de 24 V
Protección	Interruptor diferencial · protección contra sobretensiones de red eléctrica / red de 10 kV · sensores de vibración / puerta
Carcasa	Armario exterior de acero inoxidable · puertas de servicio con cerradura · filtros sustituibles
Conformidad CE / CEM	
Verificación	ET-26084208EC · informe de ensayo ET-26084208E
Normas	EN 55032 · EN 55035 · EN IEC 61000-3-2 · EN 61000-3-3



32 pulgadas Full HD · 1500 cd/m²

Intel Core i5-1235U · 8 GB / 128 GB

Windows 11 / Linux

LTE / 5G opcional

Las especificaciones pueden variar según la configuración. El marcado CE se basa en la declaración UE de conformidad del fabricante. La verificación cubre los requisitos CEM de la muestra ensayada.

Los terminales de pago y módems son opcionales y deben elegirse localmente con su socio CCL para cumplir los requisitos locales.

Qingdao CCL Technology Co., Ltd

Building D2, Floor 26
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao, China

CCL TECH SAS

29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France

CCL TECH AMERICA LLC

610 E Zack St., Suite 110-3087
Tampa, FL 33602, USA