# Punto de venta - **Modelo S2P**

Núcleo potente, diseño minimalista

CREATE CONVENIENT LIFE

15.6"
Windows




**Minimalista, sin ventilador y hecho para durar: un TPV de doble pantalla con un rendimiento fiable para operaciones sin interrupciones.**

### Núcleo potente, respuesta ultrarrápida

Con procesadores Intel® Core de 12.ª generación, ofrece una potencia de cálculo robusta para gestionar sin esfuerzo cobros simultáneos, grandes volúmenes de datos y sistemas de gestión complejos, con un funcionamiento fluido y sin retrasos.

### Sin ventilador, silencioso y estable

El diseño térmico sin ventilador bloquea físicamente la entrada de polvo y aceite y funciona sin ningún ruido. Tanto en un supermercado concurrido como en una boutique tranquila, aporta estabilidad duradera y prolonga notablemente la vida útil del dispositivo.

### Doble pantalla de 15,6", interacción fluida

Dos pantallas FHD de 15,6 pulgadas ofrecen una experiencia de interacción fluida. La pantalla principal garantiza un cobro muy eficiente, mientras que la secundaria muestra los detalles de la transacción y funciona también como pantalla promocional para generar ingresos adicionales.

### Estilo profesional minimalista, interfaces completas

Un diseño limpio y robusto con un excelente acabado profesional que equilibra solidez y estilo. Gracias a sus numerosas interfaces externas, conecta de forma flexible impresoras, cajones, escáneres y otros periféricos para cubrir todos los escenarios TPV.

15.6"



15.6" + 10.1"



15.6" + 15.6"



# Punto de venta - Modelo S2P

CREATE CONVENIENT LIFE

| | |
|---|---|
| **Sistema** | |
| Procesador | Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, hasta 2.60 GHz<br>Intel® Core™ i3-1215U Processor 10M Cache, hasta 4.40 GHz, with IPU<br>Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, hasta 4.40 GHz |
| RAM | DDR4 4G / 8G / 16G/ 32G |
| Almacenamiento | M.2 SATA 128G / 256G / 512G |
| OS | Win 10 / Win11 / Linux |
| **Alimentación** | |
| Fuente de alimentación | 24V 120W |
| **Pantalla** | |
| Tamaño | 15.6″ FHD |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Brillo | 350 nits |
| Táctil | Táctil PCAP true-flat multitáctil |
| **Puertos E/S** | |
| Serie | 2*RJ50 |
| USB | 6*USB: 2*USB 3.0 + 2*USB 2.0+ 2*USB 2.0 (en el lateral) |
| Powered USB | 1*24V Powered USB<br>1*12V Powered USB |
| Cajón portamonedas | 1, admite cajón de 24 V |
| LAN | 1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Puerto de pantalla | 1*HDMI |
| Audio | 2*2W altavoces internos |
| **Características físicas y ambientales** | |
| Dimensiones (An x Pr x Al en mm) | 230 × 385 × 349 (pantalla única)<br>280 × 385 × 437 (doble pantalla) |
| Peso neto (en kg) | 5 (pantalla única)<br>7 (doble pantalla) |
| Certificación | CE / RoHS |
| Color | Negro |
| Condiciones de funcionamiento | 0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH |
| Condiciones de almacenamiento | -20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH |
| **Opciones y periféricos** | |
| MSR | 3 pistas ISO |
| Visor de cliente | 15.6″ FHD, 1920 × 1080, 350 nits, no táctil o táctil |
| VFD | 2x20 caracteres VFD, montaje en poste |
| Cámara | Cámara 3D, admite pago facial |
| Módulo Wi-Fi | Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz |
| Otros periféricos | Impresora 58/80mm<br>Escáner de códigos de barras de sobremesa<br>Escáner de mano<br>Cajón portamonedas |












PUERTOS DE LA BASE (i3 / i5)

CE RoHS

**Aviso legal :** La información y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

**Qingdao CCL Technology Co., Ltd**
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

**CCL Tech SAS**
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Francia

**CCL Tech America**
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
EE. UU.