Borne extérieure - H3

CREATE CONVENIENT LIFE

Conçu pour l’extérieur.

LCD IPS 15 pouces · 1800 nits

−25°C à +40°C

IP55 / IK08

Sur pied / montage mural



Une borne extérieure de 15 pouces avec écran haute luminosité, protection IP55 et IK08 et installation flexible.



Large plage de température

Fonctionnement de −25 °C à +40 °C pour le libre-service extérieur.



Écran haute luminosité

1800 nits avec réglage automatique selon la lumière ambiante.



Protection renforcée

Résistance IP55 à la poussière et à l’eau et protection IK08 contre les chocs.



Installation flexible

Sur pied ou mural, avec voyants LED et accès pour la maintenance.

Les informations et spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Les terminaux de paiement et modems sont en option et doivent être choisis localement avec votre partenaire CCL pour répondre aux exigences locales.

Borne extérieure - H3

CREATE CONVENIENT LIFE

Système	
Processeur	Intel Core i3-1115G4 · 2C/4T · 6 Mo · jusqu'à 4,10 GHz / Intel Core i5-1135G7 · 4C/8T · 8 Mo · jusqu'à 4,20 GHz
RAM	DDR4 4 / 8 / 16 / 32 GB
Stockage	M.2 128 / 256 / 512 GB
Système d'exploitation	Windows 10 / Windows 11 / Linux
Alimentation	
Alimentation	220–230 V AC · 50/60 Hz · 465 W
Écran	
Taille	LCD IPS de 15 pouces
Résolution	1024 × 768 · 4:3 · 1000:1
Luminosité	1800 nits
Tactile	PCAP multi-touch parfaitement plat · AG
Ports E/S	
Série	6 × RS232
USB	8 × USB: 2 × USB 3.0 + 6 × USB 2.0
LAN	1 × RJ45 · 10 / 100 / 1000 Mbps
Sortie vidéo	1 × HDMI
Audio	N/A
Composants standard	
Lecteur de codes-barres	Codes-barres 1D / 2D et écrans de téléphones
Indicateur d'état	RGB LED
Paiement / modem	En option ; à choisir localement avec votre partenaire CCL
Caractéristiques physiques et environnementales	
Dimensions (L × P × H)	450 × 350 × 1541 mm (sur pied) / 450 × 350 × 776 mm (mural)
Poids net	74 kg (sur pied) / 43 kg (mural)
Certification	CE / RoHS / IP55
Couleur	Noir
Conditions de fonctionnement	−25°C à +40°C · 5% à 95% RH
Conditions de stockage	−40°C à +60°C · 5% à 95% RH



LCD IPS 15 pouces · 1800 nits

−25°C à +40°C

IP55 / IK08

Sur pied / montage mural

Les informations et spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Les terminaux de paiement et modems sont en option et doivent être choisis localement avec votre partenaire CCL pour répondre aux exigences locales.

Qingdao CCL Technology Co., Ltd

Building D2, Floor 26
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao, China

CCL TECH SAS

29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France

CCL TECH AMERICA LLC

610 E Zack St., Suite 110-3087
Tampa, FL 33602, USA