Distributeur de billets - HC1

CREATE CONVENIENT LIFE

Plateforme de billetterie extérieure de 32 pouces

32 pouces Full HD · 1500 cd/m²

Intel Core i5-1235U · 8 GB / 128 GB

Windows 11 / Linux

LTE / 5G en option



Informatique industrielle, double impression de billets, alimentation protégée et gestion climatique pour les transports publics en extérieur.



Informatique industrielle

Intel Core i5-1235U, 8 Go de RAM et SSD de 128 Go, sous Windows 11 ou Linux.



Double impression de billets

Deux imprimantes KPM180H : environ 0,8 seconde par billet et rouleaux jusqu'à 200 mètres.



Alimentation protégée

Onduleur OLS1000E avec supervision SNMP et commande d'alimentation à distance.



Gestion climatique

Deux chauffages, régulation de l'humidité, déshumidificateur et trois ventilateurs de 24 V.

Les spécifications peuvent varier selon la configuration. Le marquage CE repose sur la déclaration UE de conformité du fabricant. La vérification couvre les exigences CEM de l'échantillon testé.

Les terminaux de paiement et modems sont en option et doivent être choisis localement avec votre partenaire CCL pour répondre aux exigences locales.

Distributeur de billets - HC1

CREATE CONVENIENT LIFE

Système principal	
Modèle	CCL-HC1 / CCL-HC
Processeur	Intel Core i5-1235U · 12e génération
Mémoire / stockage	8 GB RAM / 128 GB SSD
Système d'exploitation	Windows 11 / Linux
Entrées / sorties système	LAN · 6 × COM · 8 × USB · HDMI · VGA · Wi-Fi
Interface client	
Écran	32 pouces · 1920 × 1080 · PCAP · 1500 cd/m² · atténuation automatique
Protection de l'écran	Film UV · verre anti-éclats IK08 · tactile avec gants · −20 °C à +70 °C
Paiement	Terminal de paiement en option ; configuration Verifone UX700 présentée
Accessibilité / audio	Clavier d'accessibilité Storm · 2 haut-parleurs de 4 Ω / 10 W
Billetterie et communications	
Imprimantes de billets	2 × KPM180H · 0,8 s/billet · rouleau de 200 m
Connectivité	Commutateur Ethernet · modem LTE/5G et antennes en option
Secours / reprise	Alimentation secourue par onduleur · module de commande d'alimentation à distance
Supervision à distance	Onduleur compatible SNMP · supervision de fonctionnement à distance
Fiabilité et alimentation	
Alimentation / onduleur	220–240 V AC · 50/60 Hz · 4 A · OLS1000E UPS + SNMP
Régulation climatique	2 chauffages · régulateur de température/humidité · déshumidificateur · 3 ventilateurs de 24 V
Protection	Disjoncteur différentiel · protection secteur / réseau contre les surtensions de 10 kV · capteurs de vibration / porte
Boîtier	Armoire extérieure en acier inoxydable · portes de service verrouillables · filtres remplaçables
Conformité CE / CEM	
Vérification	ET-26084208EC · rapport d'essai ET-26084208E
Normes	EN 55032 · EN 55035 · EN IEC 61000-3-2 · EN 61000-3-3



32 pouces Full HD · 1500 cd/m²

Intel Core i5-1235U · 8 GB / 128 GB

Windows 11 / Linux

LTE / 5G en option

Les spécifications peuvent varier selon la configuration. Le marquage CE repose sur la déclaration UE de conformité du fabricant. La vérification couvre les exigences CEM de l'échantillon testé.

Les terminaux de paiement et modems sont en option et doivent être choisis localement avec votre partenaire CCL pour répondre aux exigences locales.

Qingdao CCL Technology Co., Ltd

Building D2, Floor 26
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao, China

CCL TECH SAS

29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France

CCL TECH AMERICA LLC

610 E Zack St., Suite 110-3087
Tampa, FL 33602, USA