
Point de vente - **Modèle S3**

Une ingénierie parfaite, conçue pour la fluidité

CREATE CONVENIENT LIFE

15"
Windows



Une plateforme POS modulaire qui s'adapte aux commerces et à l'hôtellerie-restauration de toutes tailles, alliant configuration flexible et performances fiables toute la journée.

Au-delà de la vitesse, la puissance intérieure

Propulsé par un Intel Core de 12e génération aux performances ultra-rapides. La conception sans ventilateur et basse consommation garantit un fonctionnement silencieux et une stabilité sans faille. De l'architecture matérielle à l'interaction utilisateur, chaque détail est pensé pour une expérience fluide et efficace.

Affichage sans limites, Réactivité au toucher soyeux

La technologie de laminage complet supprime les barrières visuelles, et les bordures ultrafines offrent un affichage immersif. Chaque glissement est fluide et instantané. Là où réactivité rime avec confort, chaque interaction est parfaitement réglée.

Forme minimaliste, savoir-faire magistral

Fabriqué en alliage d'aluminium entièrement métallique – rigide et remarquablement léger. Sa finition métallisée haut de gamme est douce au toucher comme une peau raffinée. Chaque jointure, chaque courbe témoigne d'une ingénierie méticuleuse et d'une élégance durable.

Double axe, mouvement sans effort

Réglage multi-angle fluide avec suspension sans friction. Compatible avec des écrans secondaires de 15" et 9,7", pour une extension flexible selon les usages. Base à charnière simple – un choix simple pour un maintien stable.

15"



15" + 9.7"




15" + 15"



Point de vente - Modèle S3

CREATE CONVENIENT LIFE

Système	
Processeur	Intel® N95 4C/4T 3.4GHz 6MB Intel® Core™ i3-1215U Processor 10M Cache, jusqu'à 4.40 GHz Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, jusqu'à 4.40 GHz
RAM	DDR4 8G / 16G / 32G
Stockage	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Alimentation	
Alimentation électrique	12V 84W / 24V 120W(avec station d'extension)
Écran	
Taille	15″
Résolution	1024 x 768
Luminosité	400 nits
Tactile	Tactile PCAP true-flat multitouch, laminage complet
Ports E/S (unité principale)	
Série	2*RJ50
USB	7*USB: 4*USB 3.0 + 2*USB 2.0 (arrière), 1*USB C (2.0) (1 1 utilisé si base fixée)
Tiroir-caisse	1, compatible tiroir-caisse 24 V
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Port écran	1*USB C (EDP) pour écran secondaire
Audio	2*3W haut-parleurs internes
Ports E/S (support de bureau)	
USB	2*USB 2.0
Powered USB	1*24V Powered USB 1*12V Powered USB
Physique et environnement	
Dimensions (L x P x H en mm)	325 × 300 × 348
Poids net (en kg)	4.5 (écran simple)
Certification	CE / RoHS
Couleur	Noir
Conditions d'utilisation	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Conditions de stockage	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Options et périphériques	
MSR	3 pistes ISO/NFC
Afficheur client	9.7" TFT LCD, 1024 × 768, 350 nits, non tactile ou tactile 15″, 1024 × 768, 400 nits, non tactile ou tactile
VFD	2x20 caractères VFD, sur mât
Caméra	Caméra 3D
Module Wi-Fi	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Autres périphériques	Imprimante 58/80mm Scanner de codes-barres de comptoir Scanner portable Tiroir-caisse



325mm



348mm

300mm



Effet de pliage



VESA : 75*75mm



PORTS DE LA BASE

CE RoHS

Avertissement : Les informations et caractéristiques du produit sont susceptibles de modification sans préavis

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
Chine

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
États-Unis