Bilet Satış Makinesi - HC1

CREATE CONVENIENT LIFE

32 inç dış mekân bilet satış platformu



32 inç Full HD · 1500 cd/m²

Intel Core i5-1235U · 8 GB / 128 GB

Windows 11 / Linux

İsteğe bağlı LTE / 5G

Dış mekân toplu taşıma uygulamaları için endüstriyel bilgisayar, çift bilet yazıcısı, korumalı güç ve iklim yönetimi.



Endüstriyel bilgisayar

Windows 11 veya Linux ile Intel Core i5-1235U, 8 GB RAM ve 128 GB SSD.



Çift bilet yazıcısı

İki KPM180H yazıcı: bilet başına yaklaşık 0,8 saniye ve 200 metreye kadar kâğıt rulosu.



Korumalı güç

SNMP izleme ve uzaktan güç kontrolü sunan OLS1000E UPS.



İklim yönetimi

İki ısıtıcı, nem kontrolü, nem alıcı ve üç adet 24 V fan.

Teknik özellikler yapılandırmaya göre değişebilir. CE işareti üreticinin AB Uygunluk Beyanına dayanır. Doğrulama, test edilen numunenin EMC gerekliliklerini kapsar.

Ödeme terminalleri ve modemler isteğe bağlıdır; yerel gereklilikleri karşılamak için CCL iş ortağınızla yerel olarak seçilmelidir.

Bilet Satış Makinesi - HC1

CREATE CONVENIENT LIFE

Temel sistem	
Model	CCL-HC1 / CCL-HC
İşlemci	Intel Core i5-1235U · 12. nesil
Bellek / depolama	8 GB RAM / 128 GB SSD
İşletim sistemi	Windows 11 / Linux
Sistem giriş / çıkışları	LAN · 6 × COM · 8 × USB · HDMI · VGA · Wi-Fi
Müşteri arayüzü	
Ekran	32 inç · 1920 × 1080 · PCAP · 1500 cd/m² · otomatik karartma
Ekran koruması	UV film · IK08 kırılmaya dayanıklı cam · eldivenle dokunma · −20 °C ila +70 °C
Ödeme	İsteğe bağlı ödeme terminali; Verifone UX700 yapılandırması gösterilmiştir
Erişilebilirlik / ses	Storm erişilebilirlik tuş takımı · 2 adet 4 Ω / 10 W hoparlör
Biletleme ve iletişim	
Bilet yazıcıları	2 × KPM180H · 0,8 sn/bilet · 200 m kâğıt rulosu
Bağlantı	Ethernet anahtarı · isteğe bağlı LTE/5G modem ve antenler
Yedekleme / kurtarma	UPS destekli güç · uzaktan güç kontrol modülü
Uzaktan izleme	SNMP özellikli UPS · uzaktan çalışma izleme
Güvenilirlik ve güç	
Güç / UPS	220–240 V AC · 50/60 Hz · 4 A · OLS1000E UPS + SNMP
İklim kontrolü	2 ısıtıcı · sıcaklık/nem kontrolörü · nem alıcı · 3 adet 24 V fan
Koruma	Kaçak akım koruması · şebeke / 10 kV ağ aşırı gerilim koruması · titreşim / kapı sensörleri
Kasa	Paslanmaz çelik dış mekân kabini · kilitlenebilir servis kapıları · değiştirilebilir filtreler
CE / EMC uygunluğu	
Doğrulama	ET-26084208EC · test raporu ET-26084208E
Standartlar	EN 55032 · EN 55035 · EN IEC 61000-3-2 · EN 61000-3-3



32 inç Full HD · 1500 cd/m²

Intel Core i5-1235U · 8 GB / 128 GB

Windows 11 / Linux

İsteğe bağlı LTE / 5G

Teknik özellikler yapılandırmaya göre değişebilir. CE işareti üreticinin AB Uygunluk Beyanına dayanır. Doğrulama, test edilen numunenin EMC gerekliliklerini kapsar.

Ödeme terminalleri ve modemler isteğe bağlıdır; yerel gereklilikleri karşılamak için CCL iş ortağınızla yerel olarak seçilmelidir.

Qingdao CCL Technology Co., Ltd

Building D2, Floor 26
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao, China

CCL TECH SAS

29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France

CCL TECH AMERICA LLC

610 E Zack St., Suite 110-3087
Tampa, FL 33602, USA